

VALORI G_{tot}

ACCIAIO

CLASSIFICAZIONE DEI VALORI DELLA SCHERMATURA SOLARE IN ACCORDO ALLA UNI EN 14501

Condizioni di installazione del campione	Vetrate di riferimento	Fattore solare totale g_{tot}	
		valore	classe
esterno alla vetrata	A	0,20	2
	B	0,14	3
	C	0,082	4
	D	0,077	4

LEGENDA:

A: VETRO SINGOLO DA 4 mm float

B: VETROCAMERA 4/12/4

C: vetrata doppia 4-16-4 con rivestimento basso emissivo sulla superficie esterna del vetro interno

D: = vetrata doppia riflessiva 4-16-4 con rivestimento basso emissivo sulla superficie interna della lastra esterna

N.B. I SUDETTI VALORI SONO VALIDI PER TUTTI I COLORI IN ACCIAIO.

Grifo Flex SpA

Zanzariere a rullo, plissettate, a pannello su misura, in kit e preassemblate.

Schermature solari da interno e da esterno.

Inferriate estensibili. Tapparelle avvolgibili.

www.grifoflex.it

Via Teodoro Coletti, 8
Z. I. - Loc. Torre Sapienza
Marsciano (PG) Italy
tel. +39.075.8732311
fax +39.075.8732399

P.I. / C.F. / Reg. Imp. Perugia
00250410545
REA Perugia n° 174003
Capitale Sociale
€ 3.500.000,00 i.v.

indirizzi e-mail dedicati:
clienti: clienti@grifoflex.it
fornitori: acquisti@grifoflex.it
comunicazioni amministrative:
amministrazione@grifoflex.it